

T-Special



Beskrivning

Stark dubbelhäftande tejp med hög direkt vidhäftning till permanent montering. Häftämnet är en akrylatdispersion med polyestertrådsförstärkning. Fritt från lösningsmedel, klor och formaldehyd.

Även luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare och med god åldringsbeständighet.

Användningsområde

Lämplig till mattlistor och hårdare listverk (undersida av skumplast, syntet, fleece, PVC, garn, träfiber, nålfilt). Tejpen lämpar sig till fast underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement (primas), plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur mot HDF-list, upp till 3 mm struktur mot mattlist). Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list: Texback, mjuk PVC, flotex, PU, nålfilt, homogen och heterogen PVC, actionback, homogen trälist, växtfiber (kokos, sisal m.fl. gäller inte träfiber) eller generellt listverk med risk för inbyggda spänningar.

Montering

Tejpen är försedd med silikonpapper som avlägsnas vid montage. Montering sker utan extra lim, skruv eller spik.

Viktigt!

- Förvaras och lagras i skydd för solljus och stark värme.
- Arbets- och tejpens temperatur: minst +15 °C.
- Underlaget skall vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett och silikon) samt tryck- och dragtåligt.
- Applicering sker med tryck, hårt tryck eller, om möjligt, slag med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen.
- Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
- Temperaturlågräns monterad produkt: -30 °C till +120 °C.
- OBS! Prova alltid först på tänkt underlag!